



CANopen[®]

DA3284-C CAN Slave Universal-Ein-/Ausgangsmodul

Bemerkenswerte Kompaktheit und einen ausgeklügelten Mix möglicher Signalarten bietet das CAN-Bus-Kompaktmodul DA3284-C. Als eigenständiges Feldbusmodul (CANopen), bietet die Baugruppe für Kleinanwendungen oder dezentrale Signalanschlusspunkte das vollständige E/A-Spektrum bereits integriert an. Es versteht sich als ideale Bereicherung für die bekannte Familie von CAN-Digitalmodulen und als günstige »All-In-One«-Peripherie für kleinere Anwendungen, z. B. auf Basis der Control Terminals CT200 von Bachmann electronic.

Durch die kanalweise individuell programmierbare Betriebsart (Ein/Aus bzw. verwendetes Einheitssignal), passt sich die Einheit ohne zusätzliche Schnittstellenkonverter ausgezeichnet an unterschiedlichste Anwendungsfälle an. Bestehend sind neben der Robustheit und Verarbeitungsqualität die beachtlichen technischen Daten, wie sie bei gewöhnlicher Feldbus-Peripherie kaum vorzufinden sind.

- Kompaktes CAN-Slave-E/A-Modul
- 8 analoge Eingänge ± 10 V, ± 1 V, Pt100, Pt1000, 0 (4) bis 20 mA
- 4 analoge Ausgänge ± 10 V oder 0 (4) bis 20 mA parametrierbar
- 16 digitale Eingänge
- 16 digitale Ein- oder Ausgänge (einzeln konfigurierbar)
- 2 integrierte Zählereingänge
- Digitale Ausgänge mit je 0,5 A Dauerstrom
- Fehlererkennung bei digitalen und analogen Kanälen
- Vollständige Verdrahtung ohne zusätzliche Busschienen
- Leistungsfähiger 32 Bit-Prozessor für schnelle Zykluszeiten

Artikel	Artikel-Nr.
DA3284-C	00013597-00

CAN Slaves

DA3284-C

Analoge Eingänge

Anzahl	8
Messbereiche, kanalweise wählbar	±10 V, ±1V Pt100, Pt1000: -100 bis +500 °C 0 (4) bis 20 mA
Auflösung	14 Bit
Abtastrate	<1 ms für alle Kanäle (500 µs)
Eingangseckfrequenz	750 Hz (3 dB)
Grundgenauigkeit bei 25°C	Spannung 0,05 % Strom/Pt100/Pt1000 0,1 %
Fehler beim gesamten Temperaturbereich	Spannung 0,2 % Strom/Pt100/Pt1000 0,2 %
Fehlererkennung	Kabelbruch (bei Spannung), Strom bzw. Temperaturfehler

Analoge Ausgänge

Anzahl	4
Messbereiche, kanalweise wählbar	±10 V, 0 (4) bis 20 mA parametrierbar
Auflösung	14 Bit
Wandlungszeit	Abhängig vom CAN-Protokoll
Grundgenauigkeit bei 25°C	Spannung 0,05 % Strom 0,2 %
Fehler beim gesamten Temperaturbereich	Spannung 0,1 % Strom 0,4 %
Fehlererkennung	Lastfehler

Digitale Eingänge

Anzahl	16 (max. 32)
Eingangsverzögerung	500 µs Standardwert, Filter einstellbar
Eingangsstrom	Typ. 3 mA bei +24 V
Eingangstyp	Stromziehend, Typ 1 nach IEC 61131
Statusanzeige	Grüne LED
Anschlusstechnik	3-Leiter (+/-/Signal)

Zähler

Zählkanäle	2 (digitale Eingangskanäle 1 und 2)
Zählfrequenz	Max. 5 kHz
Zählfunktionen	Zählen, Drehzahlmessung (Periodendauer, Torzeitmessung)
Zählmodi	- Endlos auf/ab - Einmalig auf/ab bis/von Referenzwert - Periodisch auf/ab bis/von Referenzwert

Digitale Ausgänge

Anzahl	16
Versorgungsspannung	18 bis 34 VDC
Getrennte Ausgangsblöcke	1 bis 12, 13 bis 24
Ausgangsspannung nominal	0,5 A
Ausgangsstrom Summe/Block	Max. 8 A / 4 A pro Block
Schaltfrequenz	500 Hz (bei rein ohmscher Last)
Kurzschlussfest	Ja

DA3284-C	
Digitale Ausgänge	
Fehlererkennung	Kurzschluss/Übertemperatur blockweise Spannungsversorgung pro Block $\leq 16,5$ V
Statusanzeige	Grüne LED
Anschlusstechnik	3-Leiter (+/-/Signal)
CAN-Schnittstelle	
CANopen	DS 301 Kommunikationsprofil, DS 401 Geräteprofil
Status LEDs	RUN (guarding), INIT, ERROR
Übertragungsrate (kBaud)	10 bis 1000 (über Drehschalter einstellbar)
Verbindung	2x 9-pol. DSub
Modul-ID	1 bis 127 (über Drehschalter oder SW konfigurierbar)
Galvanische Trennung	500
Abschlusswiderstand	123 Ohm, extern
Ein-/Ausgänge-Anschlusstechnik	
Anschluss für digitale Ein-/Ausgänge und Versorgung	Phoenix Contact COMBICON Stecker RM 5,8 mit Flansch
Anschlusstechnik für digitale Ein-/Ausgänge und Versorgung	Schraubklemme, Federkraftklemme, Crimp
Anschluss für analoge Ein-/Ausgänge	Phoenix Contact MINI COMBICON Stecker RM 3,5 mit Flansch
Anschlusstechnik für analoge Ein-/Ausgänge	Schraubklemme, Federkraftklemme
Anschlusstechnik allgemein	Stecker kodierbar und kanalweise beschriftbar
Einsatzbedingungen	
Spannungsbereich	18 bis 34 VDC
Stromaufnahme	≤ 270 mA bei +24 VDC für Modulversorgung + Last
Verpolungsschutz	Ja
Galvanische Trennung CAN-Bus-Modul	500 V _{RMS}
Galvanische Trennung E/A-Kanäle	Keine
Approbationen/Zertifikate	
Allgemein	CE, UL/cUL, CCC
Marine	GL/DNV, LR, ABS, BV
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit Betrieb	5 bis 95 % ohne Betauung
Lagertemperatur	-40 bis +85 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit Lagerung	5 bis 95 % mit Betauung
Verschmutzungsgrad	2 (ohne Betauung; nach IEC 60664-1)

CAN Slaves

Bestellbezeichnungen DA3284-C			
Artikel	Artikel-Nr.	Beschreibung	
DA3284-C	00013597-00	CAN Slave - Universal Ein- / Ausgangsmodul; 16x DI; 16x DIO; 24V/0,5A; 4x AO $\pm 10V$ 20mA; 8x AI $\pm 10V \pm 1V$ 20mA Pt100/1000; CAN/CANopen; 2x 9pol.DSUB (In/Out); bis 1Mbit/s	
Zubehör			
KZ-DA2384-C B+C	00013832-50	Klemmsset Phoenix Käfigzug (8x KZ 51/12; 1x KZ 51/07; 4x KZ 35/03; 4x KZ 35/12) mit Beschriftungsstreifen + Codierelementen	
K-CAN/xm		Kabel CAN mit x m Länge (x = beliebig) männlich <> weiblich, ohne Abschlusswiderstand	
	K-CAN/0,5 m	00008684-03	Kabel CAN mit 0,5 m Länge
	K-CAN/1,0 m	00008684-08	Kabel CAN mit 1,0 m Länge
	K-CAN/2,0 m	00008684-04	Kabel CAN mit 2,0 m Länge
	K-CAN/5,0 m	00008684-06	Kabel CAN mit 5,0 m Länge
S-CAN/1B	00009383-00	Stecker CAN-Abschlusswiderstand weiblich	
S-CAN/1S	00011036-00	Stecker CAN-Abschlusswiderstand männlich für DIOxx-C, TCO2xx-C, DA3284-C und weiblich-weiblich CAN Kabeln	