

尺寸		
现场总线模块	宽 x 高 x 深 (mm)	重量 (g)
处理器模块		
MC206	110 x 119 x 61	500
MC212	110 x 119 x 61	500
MC220	110 x 119 x 61	520
MH230	220 x 119 x 96	1835
MX207	110 x 119 x 61	660
MX213	110 x 119 x 61	675
MX220	110 x 119 x 61	675
数字输入/输出模块		
DI2xx	55 x 119 x 61	200
DIO216/xx	55 x 119 x 61	210
DIO232	55 x 119 x 61	210
DIO248	110 x 119 x 61	370
DIO264	110 x 119 x 61	390
DIO280	110 x 119 x 61	385
DO216	55 x 119 x 61	200
DO232/x	55 x 119 x 61	240
DOR206/230	55 x 119 x 75	220
模拟输入/输出模块		
AI204/x	55 x 119 x 61	210
AI20x/SI	55 x 119 x 61	220
AIC206	110 x 119 x 61	390
AIC214	110 x 119 x 61	390
AIO202/SI	55 x 119 x 61	180
AIO204/SI	55 x 119 x 61	195
AIO208/SI	55 x 119 x 61	230
AIO208	55 x 119 x 61	195
AIO216	55 x 119 x 61	200
AIO288/x	55 x 119 x 61	240
AO202	55 x 119 x 61	200
AO202/SI	55 x 119 x 61	200
AO204/SI	55 x 119 x 61	210
AO208/I	55 x 119 x 61	230
DMS202	55 x 119 x 61	235
GIO212	55 x 119 x 61	200
PTAI216x	55 x 119 x 61	220
TI214/x	55 x 119 x 61	210
功能模块		
ACR222/2	55 x 119 x 61	265
CNT204/H	55 x 119 x 61	200
CNT204/R	55 x 119 x 61	225
ISI222/x	55 x 119 x 61	235
PVA20x	55 x 119 x 61	210
PWM202	55 x 119 x 61	220
接口模块		
EM213	55 x 119 x 61	340
RS204	55 x 119 x 61	200
总线耦合器		
CS200	55 x 119 x 61	300
CS200/N	55 x 119 x 61	315



注：寒冷气候型版模块尺寸完全相同。

尺寸		
现场总线模块	宽 x 高 x 深 (mm)	重量 (g)
现场总线模块		
CM202	55 x 119 x 61	200
DPM200	55 x 119 x 61	200
DNM201	55 x 119 x 61	205
SEM201	55 x 119 x 72	200
CAN从站		
DA3284-C	228 x 119 x 61	850
DIO16-C	110 x 119 x 61	485
DIO32-C	164 x 119 x 61	695
DIO264-C	137 x 119 x 61	250
TCO20x-C	137 x 119 x 61	250
总线扩展模块		
BEM211	55 x 119 x 61	195
BES212	55 x 119 x 61	205
BES212/N	55 x 119 x 61	290
Fx21x	55 x 119 x 70	260
FM221	55 x 119 x 86	320
FM222	55 x 119 x 86	400
电网测量模块		
GSP274	165 x 119 x 66	630
GMP232/x	110 x 119 x 65	535
GM260	55 x 119 x 66	190
功能安全模块		
SCT202	55 x 119 x 61	225
SDI208	55 x 119 x 61	210
SDO204	55 x 119 x 61	230
SLC284	110 x 119 x 61	360
系统模块		
LM201	55 x 119 x 61	115
NT255	55 x 119 x 61	300
BS201	55 x 119 x 14	260
BS202	110 x 119 x 22	150
BS203x	165 x 119 x 22	260
BS204x	220 x 119 x 22	365
BS205x	275 x 119 x 22	440
BS206x	330 x 119 x 22	515
BS207x	385 x 119 x 22	620
BS208x	440 x 119 x 22	690
BS209x	495 x 119 x 22	740
BS210x	550 x 119 x 22	880
BS211x	605 x 119 x 22	960
BS212x	660 x 119 x 22	1000
BS213x	715 x 119 x 22	1100
BS214x	770 x 119 x 14	1200
BS215x	825 x 119 x 22	1310
BS216x	880 x 119 x 22	1420
BS203/S	165 x 137 x 22	280
BS204/S	220 x 137 x 22	385
BS205/S	275 x 137 x 22	460



注：寒冷气候型版模块尺寸完全相同。

尺寸		
现场总线模块	宽 x 高 x 深 (mm)	重量 (g)
系统模块		
BS206/S	330 x 137 x 22	535
BS207/S	385 x 137 x 22	640
BS208/S	440 x 137 x 22	710
BS209/S	495 x 119 x 22	760
BS210/S	550 x 137 x 22	900
BS211/S	605 x 137 x 22	980
BS212/S	660 x 137 x 22	1020
BS213/S	715 x 137 x 22	1120
BS214/S	770 x 137 x 14	1220
BS215/S	825 x 137 x 22	1330
BS216/S	880 x 137 x 22	1440
存储介质		
PCC201	-	13
CF200 UDMA	-	10
CFA200	-	10



注：寒冷气候型版模块尺寸完全相同。