



BPC101 背板插槽盖

背板上的空槽可用于后续的改造、机器改型或在设备制造中保留备用空间。BPC101 背板插槽盖可保护每个插槽免受机械影响、静电放电和污染。BPC101 既可以安装在模块之间，也可以并排安装。两种情况下的防护等级均为 IP40。

特性

- 用于 1 个插槽的 M100 系统背板插槽盖
- 与 BPR1nn 和 BPS1nn 背板兼容
- 直接并排安装或在模块之间安装
- 可用于任何插槽（O/C 插槽除外）
- 螺钉安装
- 固定螺钉
- 防护等级 IP40

部件类型名称	部件编号
BPC101	00035559-00

常见属性	
基本功能	用于背板 BPR1nn 和 BPS1nn 的背板槽盖
系统	巴合曼 M100 系统
产品安全	
保护等级符合 IEC 60529 标准	IP40
保护等级符合 IEC 61010-1、IEC 61010-2-201 标准	III
材料	PC/ABS
环境条件	
工作温度	-40 °C 至 +85 °C （任意安装位置）
温度、运输和储存	-40 °C 至 +85 °C （任意安装位置）
最大安装高度	4500 m
气压	106 kPa 至 58 kPa （0 m 至 4500 m）
运行时相对湿度	0 % 至 100 % （无源塑料部件）
相对湿度、运输和储存	0 % 至 100 % （无源塑料部件）
污染程度符合 IEC 61010-1 标准	2
振动	6 g （14.1 Hz 至 500 Hz） 7.5 mm 振幅 （2 Hz 至 14.1 Hz） 测试持续时间：15 h
冲击	最大 45 g （测试范围 18 次冲击） 永久 20 g （测试范围 6000 次冲击）
认证/证书	
产品安全	CE, UKCA cULus (NRAQ, NRAQ7)
危险区域作业	ATEX 认证中
海事	DNV、LR、ABS、BV、RINA、KR、NK 认证中
有害物质和废物处理	RoHS、RoHS 中国、REACH、WEEE
装配/安装	
安装类型	用内置 M4 螺钉插入并拧紧背板
尺寸	
插槽数量	1
净包装尺寸 宽 x 高 x 深	49.1 mm × 152.5 mm × 23.3 mm
净重	58 g

订购数据

部件类型名称	项目号	描述
BPC101	00035559-00	背板插槽盖 用于 M100 系统的背板 BPR1nn 和 BPS1nn 的 1 个插槽的背板插槽盖，塑料，模块外壳颜色，IP40，包括 M4 十字 PH1 螺钉